Numéro FS :	30
Date révisé :	5/18/10
Numéro de révision :	3

1 FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ

Nom du produit :	**POWERFOAM™ / TRIGGERFOAM™**
Description du produit :	Remplissage de mousse polyuréthane, mousse isolante, scellement pénétrant
Fournisseur:	Powers Fasteners Inc, 2 Powers Lane, Brewster, NY 10509
Service à la clientèle :	1-800-524-3244
Téléphone d'urgence :	**(CHEMTREC) : États-Unis : 1-800-424-9300** **Ailleurs : 01-703-527-3887**

2 INGRÉDIENTS

	Numéro CAS		ACGIH TWA	OSHA PEL
Polyméthylène polyphényl isocyanate	9016-87-9	(tel que MDI)	0.005ppm	0.02ppm
Éther de Diméthyle	115-10-6		1000ppm*	NE
Propane	74-98-6		1000ppm*	1000ppm
Isobutane	75-28-5		1000ppm*	NE

***Note :** La VLE établi par l'ACGIH énumérés ci-dessus pour l'éther de Diméthyle est un AIHA WEEL. Les VLEs établis par l'ACGIH énumérés ci-dessus pour le Propane et l'Isobutane sont comme les gaz d'hydrocarbures Aliphatiques. Ce produit est classé hasardeux sous la réglementation de l'OSHA (29CFR 1910, 1200).

Abréviations : **NE** = Non établi

3 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION SÉCURITAIRES

Ventilation :	Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Utiliser avec une aération adéquate, soit naturelle ou mécanique. Les personnes sensibles devraient s'abstenir d'utiliser ce produit.
Protection Oculaire :	Éviter le contacte avec les yeux. Le port de lunettes de sécurité avec écrans latéraux est recommandé car le produit peut coller aux yeux.
Protection Cutanée :	Éviter le contacte avec la peau. Porter des gants de néoprènes ou de caoutchouc. Le produit peut adhérer à la peau et causer des éruptions cutanés et de la sensibilité.
Protection Respiratoire :	Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires et les rendre sensibles. Utiliser dans un endroit bien aérer.
Avis :	Pour usage professionnel. Garder hors de la portée des enfants.

4 PROCÉDURES D'URGENCES ET DE PREMIERS SOINS

Contact Oculaire :	Rincer immédiatement à grande eau pour un minimum de 15 minutes et appeler un médecin.
Contact Cutanée :	Laver vigoureusement les parties contaminées avec du savon et de l'eau. Bien laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
Inhalation :	Si la respiration devient inconfortable ou ressemble à une crise d'asthme, cesser l'utilisation du produit et amener la personne au grand air. Consulter un médecin si le problème persiste.
Ingestion :	Appeler un médecin immédiatement et rincer la bouche avec de l'eau. Puis, boire 1 à 2 verres d'eau. Ne pas faire vomir à moins d'avis contraire du médecin.
Autres :	Consulter un médecin lorsqu'un doute subsiste quant à la gravité de la lésion ou de l'exposition.

5 INFORMATIONS SUR LES DANGERS DE LA SANTÉ

Dangers Potentiels :	Le contacte directe et prolongé du produit peut causer des irritations et de la sensibilité chez certains individus. Ceux qui développent une réaction allergique devraient éviter d'utiliser ce produit de nouveau. Le contenu du produit est pressuriser pour la distribution et est extrêmement inflammables.

6 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Apparence :	Mousse beige. Collant lorsque mouillé.
Densité :	1.1
Point d'Ébullition :	NE
(Air=1) Densité de Vapeur :	>1
(Eau=1) Taux d'Évaporation :	NE
Gravité Spécifique :	1.1
Teneur en COV	100 g/l
Odeur :	Doux, genre amine
Solubilité en Eau :	Insoluble
pH :	NE

7 DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE ET DE RÉACTIVITÉ

Inflammabilité :	Extrêmement inflammables Point d'éclair : 0°F (-18°C) Point d'ébullition : NE
Stabilité :	Stable. Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
Incompatibilité :	Acides puissants, bases et alcools.
Risques d'incendie inhabituel et/ou d'explosion :	Extrêmement inflammables. Contient des propulseurs pressurisés inflammables. Les contenants peuvent se rompre s'ils sont exposés au feu ou au contacte directe de la chaleur.
Agents d'extinction :	Mousse, COx, HCN, Nox.
Procédure spéciale d'intervention en cas d'incendie :	Appareils de respiration autonome recommandé.
Produits de Combustion Hasardeuse :	CO, NO, HCN, HCL.

8 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT ET À LA RÉGLEMENTATION

Indice des Dangers :	Cette fiche signalétique a été préparée conformément à la Federal l'OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910, 1200.
Classification HMIS :	Santé : 3 Inflammabilité : 3 Dangers Physique : 1 EPP : B Point d'éclair : 0°F (-18°C)
Nom d'Expédition US DOT :	À la demande du client ORM-D
Nom d'Expédition RTMD Canadien :	À la demande du client (Aérosols) UN 1950 Classe 2.1 PG : Aucune
Nom d'Expédition IATA/ICAO :	AÉROSOLS UN 1950 Classe 2.1 PG : Aucune
Nom d'Expédition IMO/IMDG :	AÉROSOLS UN 1950 Classe 2.1 PG : Aucune EmS : F-D, S-U
Informations d'expédition :	Aéronef (passager) : Y203 ou 203 Avion cargo seulement : 203
État d'Inventaire TSCA :	Composants chimiques listé sur l'inventaire TSCA.
Titre 111 du SARA, Article 313 :	Contient du Polyméthylène polyphényl isocyanate.

9 ENTREPOSAGE, NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

Entreposage :	Entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter la congélation et de la chaleur extrême, ce qui réduirait la durée de vie du produit.
Déversements :	Suivre les mesures de protection personnelle ci-dessus. Le produit durcira au contacte de l'air et de l'humidité. Après le durcissement, gratter la mousse et disposer dans un contenant scellé.
Élimination du Produit :	Éliminer conformément aux lois environnementales, fédérales, provinciales et locales.
Codes EPA des déchets :	D001, D003 (canette d'aérosol)

L'information et recommandations fournies dans cette fiche signalétique sont basées sur les informations dont nous disposons au moment de la préparation. Nous ne faisons aucune autre garantie, explicite ou implicite, quant à son exactitude, l'exhaustivité ou à des résultats et la dépendance de l'information.

Powers FASTENERS